



# Detector digital de fugas

POR RDZ BI

TERMODIS

- Detector portátil con microprocesador incorporado.
- Indicador y selección de unidad de medida (ppm, %LEL y %Vol.).
- Indicador de estado de carga de la batería.
- Auto-diagnos.
- Auto apagado



## Características

- Autonomía baterías: 4 horas
- Alimentación baterías: 9V 6x 1,5AAA
- Display LCD 4 dígitos
- Rango Medida:
  - 0,00 - 10.000 ppm CH4
  - 0,00 - 1% VOL. CH4
  - 0,00 - 20% LEL CH4
  - 0,00 - 1.800 ppm LPG
- Resolución: 1ppm
- Unidades de medida: ppm, %vol y %LEL
- Tipo de sensor: Semiconductor.
- Grado protección: IP 20
- Temp. func.: 0° /+40°C
- Auto-apagado: 1 a 30 m.
- Alarmas: Acústica y visual
- Dimensiones: 72 x 151 x 37 mm
- Peso: 312 gr. aprox.
- Longitud sonda flexible: 270 mm
- Accesorios: Alimentador ext. 230V. opc.

GARANTÍA  
**2**  
AÑOS

CE

**Detector de fugas de gas digital portátil dotado de sonda flexible externa para alcanzar la presunta fuga, en su extremidad hay un sensor de gas semiconductor. El dispositivo responde al Metano, GLP, como a distintos gases combustibles (Hidrocarburos)**

#### **ALINIAMIENTO AUTOMATICO**

El equipo, en ausencia de gas, efectúa continuamente el control del cero, alineándolo. Se realiza cada dos segundos con el fin de compensar eventuales variaciones ligadas a la deriva del sensor.

En el momento que detecta gas interrumpe dicho alineamiento

#### **UNIDADES**

Permite la posibilidad de seleccionar la unidad de medida.

**ppm >> %vol. >> %LEL**

#### **BOTON AUTOCERO**

Sin apagar el equipo, presionando el botón de auto cero el instrumento activa un nuevo procedimiento de auto cero.

El periodo de auto cero es de 6 segundos

#### **FUNCIÓN HOLD**

Permite congelar la lectura y se muestra en la parte inferior del display

En la parte superior del display se puede seguir viendo el valor real de la medición para continuar trabajando.

#### **SIRENA**

El detector dispone de un zumbador interno el cual realiza la función de avisador acústico. A mayor concentración de gas el equipo emite un pitido más constante



DISTRIBUIDOR:



**TERMODIS**

C/ Andoain 27-29 Local  
San Sebastián  
Guipúzcoa  
Telf: 943 311 591

SERVICIO TÉCNICO:

